

# 2026 OUTLANDER X MR 1000R



Loft Green Statin 1000R

## LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

### 1000R

Aspectos destacados del paquete 850 más funciones exclusivas del 1000R:

- Entrada y salida al motor y CVT con conducto elevado de ventilación Radiador reubicado.
- Ventilador de alto flujo del radiador, con potencia de 120 W y capacidad de 500 cm<sup>3</sup>
- Dirección asistida dinámica (DPS™) con tres modos
- Freno de motor inteligente (iEB™) y modos de conducción
- Diferencial delantero Visco-4Lok†
- Amortiguadores a gas SHOWA
- Neumáticos especializados para lodo XPS Swamp King XL de 30 plg.
- Rines de aluminio de 14 plg.
- Sistema de frenos de 4 discos
- Cabrestante de 1588 kg (3500 lb) con cuerda sintética.
- Pantalla digital de 19,3 cm (7,6 plg.) de ancho
- Placa protectora completa, defensa delantera reubicada para lodo con soporte para cabrestante, y defensa trasera
- Reposapiés de aluminio
- Compartimento para teléfono y cargador USB
- Asientos de edición especial
- Calibración específica del sistema de transmisión CVT
- Manubrios de aluminio con ganchos tipo J y correa para lodo
- Luces distintivas LED"

MOTOR	1000R
Tipo	Motor Rotax® 101 hp/69 lb-ft, bicilíndrico en V de 999 cc, con sistema DOHC, enfriado por líquido y admisión de aire al motor ubicada de forma optimizada Ventilador de alto flujo del radiador, con potencia de 120 W y capacidad de 500 cm <sup>3</sup>
Sistema de suministro de combustible	Control de Aceleración Inteligente (ITC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
Transmisión	Sistema de transmisión CVT con embrague primario pDrive, mecanismos de admisión de aire y escape ubicados de forma estratégica y calibración específica Relaciones de transmisión L (baja) / H (alta) / N (neutra) / R (reversa) / P (estacionamiento), con modo ultra bajo adicional
Tren motriz	Tracción seleccionable 2WD/4WD y 4WD con bloqueo, mediante diferencial delantero Visco-4Lok
Asistencia a la conducción	Modos de trabajo/estándar/deportivo Freno de Motor Inteligente (iEB)
Dirección asistida	Dirección Asistida Dinámica de triple modo (DPS)
<b>SUSPENSIONES</b>	
Suspensión delantera	• Brazo A de doble arco • 19 cm (7,5 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores con pistones flotantes internos (IFP) SHOWA
Suspensión trasera	• Brazo A de doble arco • 25.9 cm (10,2 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Amortiguadores con pistones flotantes internos (IFP) SHOWA
<b>NEUMÁTICOS Y RINES</b>	
Neumáticos delanteros y traseros	XPS Swamp King XL 30 plg.
Rines	Aluminio de 14 plg.
<b>FRENOS</b>	
Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	1000R
Peso en seco estimado*	1046 lb (474 kg)
L x An x Al	242,9 x 126,2 x 137,6 cm (95,6 x 49,7 x 54,2 plg.)
Distancia entre ejes	134,2 cm (52,8 plg.)
Altura al suelo	33,5 cm (13,2 plg.)
Altura del asiento	96 cm (37,8 plg.)
Capacidad del portaequipajes	Delantero: NA / Trasero: 240 lb (109 kg)
Capacidad de almacenamiento	3,8 L (1 US gal.)
Capacidad de arrastre	1830 lb (830 kg)
Capacidad de carga	N/A
Capacidad de combustible	19,5 L (5,1 gal.)
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	
Indicador	Pantalla digital ancha de 7,6 plg.
Imán	650 W
Instrumentos	Compartimento para teléfono con cargador USB-C
Encendido	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™), Iclave RF y cable de sujeción
Iluminación	Faros LED y luces traseras LED exclusivas
Cabrestante	Cabrestante de 1588 kg (3,501 lb) montado en la defensa con cable sintético
Asiento	Asiento de edición especial (color, costuras y material)
Manubrio	Manubrio de aluminio con perfil cónico, gancho tipo J, empuñaduras y correa para barro y elevador de 1 plg.
Protección	Placa protectora completa Defensa delantera para LODO con base para cabrestante Defensa trasera de servicio pesado Reposapiés de aluminio para el conductor
Accesorio de arrastre	Tirón de 5 cm (2 plg.)
<b>GARANTÍA</b>	
Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 1 año

can-am

©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y logotipos de BRP son marcas comerciales registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. \*Se muestra el peso en seco del modelo base. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, diseños, características, modelos o equipamiento sin ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para más información sobre seguridad y capacitación, consulte con su concesionario o, en los EE. UU., llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887. En Canadá, llame al Canadian Safety Council al número 1-613-739-1535 ext 227. La operación de los ATVs puede ser peligrosa. Por motivos de seguridad, el operador y el pasajero deben usar casco, protección para ojos y ropa protectora. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. Nunca realice maniobras imprudentes. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATVs con tamaños de motor superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. Nunca lleve pasajeros en un ATV que no esté específicamente diseñado para tal uso.

UNA MARCA DE  
